

Stick Logger

 PSD200-F1-Dongle

Descriere

Terminalul de achiziție a datelor pentru inverter PSD200 acceptă conector fizic USB și metoda de comunicare 4G/WiFi. Poate realiza colectarea și transmiterea datelor despre inverter, colectarea și înregistrarea stării de funcționare și a stării de generare a energiei inverterului și poate facilita accesul, operarea și întreținerea centralei electrice.

Este utilizat pe scară largă în centralele electrice casnice, industriale și comerciale pentru a colecta și înregistra starea de funcționare și stării de generare a energiei inverterului și pentru a monitoriza de la distanță sistemul de generare a energiei fotovoltaice prin intermediul unei platforme profesionale, ajutând utilizatorii să gestioneze centralele electrice distribuite cu costuri reduse și eficiență ridicată.



Caracteristici

- Suport pentru comunicare 4G/WiFi
- Ușor de instalat, plug and play, comod și rapid
- Protecție prin parolă, transmisie criptată și protejarea securității datelor utilizatorului
- Suport pentru upgrade local/la distanță, cu reluarea de la întrerupere
- Suport IP65
- Suport pentru anti-reflux

Specificații

Model	PSD200-F1-Dongle
Parametri de comunicare	
Tip de echipamente suportate	Invertoare LIVOLTEK
Nr. echipamente suportate	1
Interval colectare date	5 minute / ciclu
Afișaj status	LED x3
Interfață de comunicare	RS485
Tipuri de comunicare	
Comunicare 4G	LTE-FDD: B1/3/5/8, 10 Mbps downlink, 5 Mbps uplink LTE-TDD: B34/38/39/40/41, 8.96 Mbps downlink, 3.1 Mbps uplink
Comunicare WLAN	2.4GHz/802.11 b/g/n, support STA/AP/STA+AP model
Parametrii electrici	
Tensiune de intrare	DC 5V
Consum putere operare	≤5W
Parametrii de funcționare	
Temperatură de funcționare	-30 ~ +65°C
Umiditate	5%-95%, Relative humidity non-condensing
Mediu de stocare	-40 ~ +70°C
Altitudine de funcționare	≤ 4000m
Grad protecție	IP65
Caracteristici	
Dimensiuni (L*W*H)	31.5 x 43.3 x 158.5 mm
Metodă instalare	conectabil